


BLOCK 15X20X20 HUECO

* Imagen:	Dimensiones	Características:																
	Normatividad de Referencia																	
	NMX-C-038-ONNCCE-2013																	
	Lado:	Ancho	Alto															
	Tolerancia:	± 2 mm	± 3 mm															
		± 2 mm	± 2 mm															
	<table border="1"> <tr> <td>Medida nominal (cm)</td> <td>15 X 20 X 20</td> </tr> <tr> <td>Medida real (cm)</td> <td>14.3 X 20 X 19.4</td> </tr> <tr> <td>Peso Promedio (kg):</td> <td>6.60</td> </tr> <tr> <td>Piezas por m<sup>2</sup></td> <td>25.2</td> </tr> <tr> <td>Área bruta (cm<sup>2</sup>)</td> <td>277.42</td> </tr> <tr> <td>Área Neta (cm<sup>2</sup>)</td> <td>146.15</td> </tr> <tr> <td>Piezas en cubo por tarima</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Piezas en cubo sin tarima</td> <td>264</td> </tr> </table>		Medida nominal (cm)	15 X 20 X 20	Medida real (cm)	14.3 X 20 X 19.4	Peso Promedio (kg):	6.60	Piezas por m <sup>2</sup>	25.2	Área bruta (cm <sup>2</sup> )	277.42	Área Neta (cm <sup>2</sup> )	146.15	Piezas en cubo por tarima	N/A	Piezas en cubo sin tarima	264
Medida nominal (cm)	15 X 20 X 20																	
Medida real (cm)	14.3 X 20 X 19.4																	
Peso Promedio (kg):	6.60																	
Piezas por m <sup>2</sup>	25.2																	
Área bruta (cm <sup>2</sup> )	277.42																	
Área Neta (cm <sup>2</sup> )	146.15																	
Piezas en cubo por tarima	N/A																	
Piezas en cubo sin tarima	264																	

Normatividad de Referencia

Norma	Método de prueba de resistencia a la compresión:	Referencia	Resultado
NMX-C-404-ONNCCE-2012	Método de prueba de resistencia a la compresión:	NMX-C-036-ONNCCE-2013	N/A
	Método de prueba de absorción del agua:	NMX-C-037-ONNCCE-2013 (Absorción total en 24 h en Porcentaje)	N/A

Colores Stock



Todos nuestros productos manufacturados, son evaluados por el Laboratorio de Ensayos -Tabicel S.A. de C.V. Con Acreditación de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006, (ISO/IEC 17025:2005), por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) según No. C-0734-130/16, Vigente a partir del 2016-05-19

Observaciones

\* El color de las imágenes mostradas varía en comparación con el producto real.  
 Las producciones especiales a solicitud del cliente deberán cumplir con el lote mínimo.  
 El tono de un color puede presentar variaciones en cada lote de fabricación.  
 Se pueden fabricar en colores de línea a solicitud del cliente.

Actualización	Agosto 2017
Edición:	2.14
Revisado:	CC Ing. Yuri H. Juárez C.
Autorizado	Gerencia de Manufactura

Oficinas Corporativas: Periférico Norte Km. 25.5, cp. 78430, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México.  
 Tel: (444) 826 5000, Fax: (444) 826 5090 y 91.

Planta Aguascalientes de Tabicel del Centro: Carretera Aguascalientes Zacatecas, Km. 18.5, cp. 2030, San Francisco de los Romo, Ags., México. Tel: (444) 929 2095 al 99, Fax: (465) 967 0722

www.tabicel.com

ventas@tabicel.com

