


BLOCK ESTRUCTURAL 15X20X40 SOLIDO

* Imagen:	Dimensiones	Características:
	Normatividad de Referencia NMX-C-038-ONNCCE-2013	Medida nominal (cm) 15X20X40
	Lado: Ancho Alto Largo Tolerancia: ± 2 mm ± 3 mm ± 2 mm	Medida real (cm) 14.4 x 20 x 39.8
		Peso por pieza (kg): 23.38
		Piezas por m²: 12.5
		Área bruta (cm²): 573.12
		Área Neta (cm²): N/A
		Piezas en cubo por tarima: 87
		Piezas en cubo sin tarima: Solo Con Tarima

Normatividad de Referencia

NMX-C-404-ONNCCE-2012	Método de prueba de resistencia a la compresión:	NMX-C-036-ONNCCE-2013	Promedio 90 kg/cm²
	Método de prueba de absorción del agua:	NMX-C-037-ONNCCE-2013 (Absorción total en 24 h en Porcentaje)	12 % MAX

Colores Stock



NATURAL

Colores de Línea

Todos nuestros productos manufacturados, son evaluados por el Laboratorio de Ensayos -Tabicel S.A. de C.V. Con Acreditación de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006, (ISO/IEC 17025:2005), por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) según No. C-0734-130/16, Vigente a partir del 2016-05-19

Observaciones

* El color de las imágenes mostradas varía en comparación con el producto real.

Las producciones especiales a solicitud del cliente deberán cumplir con el lote mínimo.

El tono de un color puede presentar variaciones en cada lote de fabricación.

Se pueden fabricar en colores de línea a solicitud del cliente.

Actualización:

Octubre
2016

Edición:

2.14

Revisado:

CC Ing. Yuri H.
Juárez C.

Autorizado

Gerencia de
Manufactura

Oficinas Corporativas: Periférico Norte Km. 25.5, cp.
78430, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México. Tel:
(444) 826 5000, Fax: (444) 826 5090 y 91.

Planta Aguascalientes de Tabicel del Centro: Carretera Aguascalientes Zacatecas,
Km. 18.5, cp. 2030, San Francisco de los Romo, Ags, México. Tel: (444) 929 2095 al
99, Fax: (465) 967 0722

www.tabicel.com

ventas@tabicel.com

