

BLOCK ESTRUCTURAL 10X20X40 HUECO 90kg

* Imagen:	Dimensiones	Características:		
	Normatividad de Aplicación			
	NMX-C-038-ONNCCE-2013			
	Lado:	Ancho	Alto	Largo
	Tolerancia:	± 2 mm	± 3 mm	± 2 mm
			Medida nominal (cm)	10x20x40
			Medida real (cm)	9.9 x 20 x 39.2
			Peso Promedio (kg):	10.30
			Piezas por m ²	12.7
		Área bruta (cm ²)	388.08	
		Área Neta (cm ²)	240.18	
		Piezas en cubo por tarima	180	
		Piezas en cubo sin tarima	180	

Normatividad de Aplicación

NMX-C-404-ONNCCE-2012	Método de prueba de resistencia a la compresión:	NMX-C-036-ONNCCE-2013	Mínimo Individual 70 kgf/cm ² - Promedio 90 kgf/cm ²
	Método de prueba de absorción del agua:	NMX-C-037-ONNCCE-2013 (Absorción total en 24 h en Porcentaje)	12 % MAX

Colores Stock



NATURAL

Colores de Línea

Todos nuestros productos manufacturados, son evaluados por el Laboratorio de Ensayos -Tabicel S.A. de C.V. Con Acreditación de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006, (ISO/IEC 17025:2005), por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) según No. C-0734-130/16, Vigente a partir del 2016-05-19

Observaciones

* El color de las imágenes mostradas varía en comparación con el producto real.

Las producciones especiales a solicitud del cliente deberán cumplir con el lote mínimo.

El tono de un color puede presentar variaciones en cada lote de fabricación.

Se pueden fabricar en colores de línea a solicitud del cliente.

Actualización:

Junio
2016

Edición:

2.14

Revisado:

CC Ing. Yuri H.
Juárez C.

Autorizado

Gerencia de
Manufactura

Oficinas Corporativas: Periférico Norte Km. 25.5, cp. 78430, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México. Tel: (444) 826 5000, Fax: (444) 826 5090 y 91.

Planta Aguascalientes de Tabicel del Centro: Carretera Aguascalientes Zacatecas, Km. 18.5, cp. 2030, San Francisco de los Romo, Ags., México. Tel: (444) 929 2095 al 99, Fax: (465) 967 0722

www.tabicel.com

ventas@tabicel.com

